

## PARAMETRY TECHNICZNE

## Profyle Flat 5

Strip na pod posadzki

### Opis produktu i specyfikacja techniczna

Taśma do izolacji akustycznej, wykonana z polietylenu, o białym kolorze i grubości 5mm, wyposażona w warstwę samoprzylepną, ułatwiającą instalację. Wysokość taśmy to 50 mm, gęstość 22-25 kg/m<sup>3</sup>.



- na mocy płytek ceramicznych
- w ramach parkietu

CECHY FIZYCZNE	Jednostka	FLAT 5	Tolerancja
Grubość nominalna <sup>(1)</sup>	mm	5	± 5%
Szerokość	mm	50	± 5%
Długość	m	50	± 5%
Gęstość	kg/m <sup>3</sup>	23,5	± 1,5
Kolor		<b>biały</b>	

### INSTRUKCJA MONTAŻU



Przymocuj Profile Flat 5 dookoła doleń krawędzi ścian.



Gdy wykonasz podłogę, odetnij wystające ponad nią fragmenty Profile Flat 5.

Powyższe informacje techniczne i sugestie powyżej odpowiadają naszej wiedzy na temat właściwości i cech użytkowych produktu. ISOLGOMMA zastrzega sobie prawo do uaktualnienia danych bez uprzedniego powiadomienia. Ten dokument jest własnością ISOLGOMMA, wszelkie prawa zastrzeżone.