

PARAMETRY TECHNICZNE

Stik

Taśma klejąca

Stik

Opis produktu i specyfikacja techniczna

Tkanina PE taśma samoprzylepna z doskonałą odpornością na ścieranie i trakcji, starzenia się, nieprzepuszczalny dla wody i powietrza, o szerokości 75 mm i długości 25 m



CECHY FIZYCZNE	Jednostka	Stik	Tolerancja
Całkowita grubość	µm	165	
Grubość nominalna	mm	75	
Szerokość	m	25	
Kolor		szary	

PARAMETRY AKUSTYCZNE	Standard	Jednostka	Stik	Tolerancja
Adhezyjność (Peel)		N/25mm	> 7.5	
Elongacja		%	< 10	
Wytrzymałość na rozciąganie		N/25mm	> 16	
Odporność na temperaturę		°C	- 20; + 60	

INSTRUKCJA MONTAŻU



Zdejmij folię ochronną i sklej łączenia rolek, paneli ściennych i Profyle.

NOTATKI

Aby zachować integralność produktu, zaleca się przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu, na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy

Powyższe informacje techniczne i sugestie powyżej odpowiadają naszej wiedzy na temat właściwości i cech użytkowych produktu. ISOLGOMMA zastrzega sobie prawo do uaktualnienia danych bez uprzedniego powiadomienia. Ten dokument jest własnością ISOLGOMMA, wszelkie prawa zastrzeżone.