

PARAMETRY TECHNICZNE

Stik

Taśma klejąca

Opis produktu i specyfikacja techniczna

Samoprzylepna taśma łączeniowa, wykonana z wodoodpornej nierozciągliwej włókniny. Rostarczana w rolkach 60 mm x 25 m.



CECHY FIZYCZNE	Standard	Jednostka	Stik	Tolerancja
Grubość nominalna	EN 1849-2	mm	0,65	± 15%
Długość		m	25	
Szerokość		mm	60	
Kolor			szary	

PARAMETRY TECHNICZNE	Standard	Jednostka	Stik	Tolerancja
Wytrzymałość na rozciąganie	EN 13859-1	N/5cm	240	± 15%
wydłużenie	EN 13859-1	%	35,0	± 5%
Uszkodzenie paznokci	EN 13859-1	N	160	± 15%
Odporność na UV		Miesiące	4	
Siła klejąca	AFERA 5001	N/25mm	35	± 3
Odporność na temperaturę (trwałość przyczepności)		°C	-20 / +70	
Zalecana temperatura aplikacji		°C	+5 / +40	
Przesyłanie pary wodnej - Sd	EN 13859-1	m	0,070	

INSTRUKCJA MONTAŻU



Zdejmij folię ochronną i sklej łączenia rolek, paneli ściennych i Profile.

Powyższe informacje techniczne i sugestie powyżej odpowiadają naszej wiedzy na temat właściwości i cech użytkowych produktu. ISOLGOMMA zastrzega sobie prawo do uaktualnienia danych bez uprzedniego powiadomienia. Ten dokument jest własnością ISOLGOMMA, wszelkie prawa zastrzeżone.