

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

N. DoP18/0554

## Upgrei

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Upgrei 18/0554
2. Verwendungszweck(e)	Schalldämmung von Schlaggeräuschen
3. Hersteller	ISOLGOMMA S.r.l. - Via Dell'Artigianato, 24 36020 - Albettono (VI) - Italia
5. System(e) zur Bewertung AVCP	System 3
6. Europäisches Bewertungsdokument	EAD 040048-01-0502 Rubber fibre mat to be used for impact sound insulation
Europäische Technische Bewertung	ETA 18/0554
Technische Bewertungsstelle	ITC-CNR Istituto per le Tecnologie della Costruzione Via Lombardia, 49 - San Giuliano Milanese (MI)
Notifizierte Stelle(n)	-
7. Erklärte Leistung(en)	siehe Tabelle unten

N.	Wesentliches Merkmal	Einheit	Performance	
1.	Brandklasse		$E_{fl}$	
2.	Inhalt und/oder Freisetzung gefährlicher Stoffe		NPD	
3.	Dynamische Steifigkeit	$MN/m^3$	$s'_t \leq 18$	
4.	Bewertete Trittschallminderung	dB	$\Delta L_w = 25$	
5.	Geometrie: - Länge	mm	5000 - L4	
	Geometrie: - Breite	mm	1040 - W4	
	Geometrie: - Abweichung von der Rechtwinkligkeit	mm/m	$S_b = 0$	
6.	Dicke	mm	$dL = 10 \pm 10\%$	
	Kompressibilität	mm	$c \leq 2,1$	
7.	Gesamtes Flächengewicht	$kg/m^2$	$2,65 \pm 10\%$	
8.	$\sigma_{c1} 1,16 \text{ kPa} / \sigma_{c2} 1,36 \text{ kPa}$	$X_{ct} (10 \text{ jahre})$	mm	1,274 / 1,274
		$\epsilon (10 \text{ jahre})$		22,7% / 23,8%
		Gesamtdickenreduzierung	mm	2,574 / 2,704
9.	Druckspannung / Stärke	kPa / kN	$\sigma_{10} \geq 1,37 / F_{10} \geq 0,0548$	
10.	Verformung unter vorgegebener Belastung und Temperatur		$\Delta \epsilon \leq 6,1\%$	
11.	Bruchfestigkeit oder Rissbildung		NPD	
12.	Wärmewiderstand		NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Albettono, 25/09/2018

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des



.....  
Fabio Loriggiola (R. & D. Engineer)