

DESCRIPTION

Ruban adhésif pour jointure non tissé imperméable, largeur 60 mm longueur 25 m



CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

	Norme	Unité	STIK	Tolerance
Épaisseur	EN 1849-2	mm	<b>0,65</b>	± 15%
Largeur		mm	<b>60</b>	
Longueur		m	<b>25</b>	
Couleur			<b>gris</b>	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Norme	Unité	STIK	Tolerance
Résistance à la traction	EN 13859-1	N/5cm	<b>240</b>	± 15%
allongement	EN 13859-1	%	<b>35,0</b>	± 5%
Lacération à l'ongle	EN 13859-1	N	<b>160</b>	± 15%
Résistance aux UV		Mois	<b>4</b>	
Force d'adhérence	AFERA 5001	N/25mm	<b>35</b>	± 3
Résistance à la température (permanence de l'adhérence)		°C	<b>-20 / +70</b>	
Température d'application recommandée		°C	<b>+5 / +40</b>	
Transmission de vapeur d'eau - Sd	EN 13859-1	m	<b>0,070</b>	

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Retirez le film protecteur et sceller les joints



Les suggestions et les informations techniques ci-dessus représentent nos connaissances des propriétés et de l'utilisation du produit. ISOLGOMMA se réserve le droit de modifier ou de réactualiser la fiche technique ci-dessus sans préavis. Ce document est la propriété d'ISOLGOMMA. Tous droits réservés.